

Μονάδα ισχύος 24 Vdc 10 A (PO24)



Μονάδα οθόνης (DYL)



Κύρια πλακέτα ελέγχου (MA24)



Πίνακας σε κουτί για 2 μοτέρ 24 Vdc (BOX250)



Βυσματωτός δέκτης 4 καναλιών (RX4K)



Ασύρματη μονάδα (KUBEPRO και KUBE)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Πίνακας ελέγχου τελευταίας γενιάς για όλους τους αυτοματισμούς 24 V

ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ για έλεγχο LED τις νυχτερινές ώρες

Βασικές λειτουργίες της 14A:

Συνδυασμός μονάδων ισχύος ανάλογα με την εγκατάσταση (1 ή 2 μοτέρ)

Ίδιος προγραμματισμός για διαφορετικά συστήματα

Μεγάλη πολύγλωσση οθόνη για προγραμματισμό μοτέρ και δέκτη

Συμβατότητα με βασικά συστήματα οικιακού αυτοματισμού

Αμπερομετρική ανίχνευση εμποδίου με αναστροφή κίνησης

Τυπική ή προγραμματιζόμενη επιβράδυνση στο άνοιγμα και το κλείσιμο

Προγραμματιζόμενο αυτόματο μερικό κλείσιμο

Ξεχωριστές εισόδους ΑΝΟΙΓΜΑ-STOP-ΚΛΕΙΣΙΜΟ και είσοδος PP-ΜΕΡΙΚΟ

Ακμή ασφαλείας 8,2 kΩ NC - φωτοκύτταρο 1 και 2

Ένδειξη LED για εισόδους και διατάξεις ασφαλείας

Προαιρετικός έλεγχος ακμής ασφαλείας

Έξοδος φωτισμού ευκολίας LED

Έξοδος ένδειξης ανοιχτής πόρτας

Προγραμματιζόμενος βυσματωτός δέκτης 4 καναλιών

Για μοτέρ με ή χωρίς κωδικοποιητή (encoder)

Έξοδος φάρου με ένδειξη χρήστη

Έξοδος ηλεκτρικής κλειδαριάς

Προαιρετική εφεδρική μπαταρία

ΜΟΝΤΕΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
14AB2 *	Πίνακας σε κουτί για δύο μοτέρ 24 Vdc (χωρίς DYL και δέκτη RX4K), με μετασχηματιστή 250 VA
14AB2F	Πίνακας σε κουτί για δύο μοτέρ 24 Vdc (χωρίς DYL και δέκτη RX4K), με μετασχηματιστή 250 VA, για μοτέρ γρήγορης σειράς
MA24	Κύρια πλακέτα ελέγχου
PO24	Μονάδα ισχύος 24 Vdc 10 A
BOX250	Κουτί με μετασχηματιστή 250 VA



Για τον προγραμματισμό της 14A απαιτείται οθόνη DYL ή ασύρματη μονάδα KUBE PRO.



Όλα τα kit με πίνακα 14A δέχονται έως 20 επιπλέον φωτιστικά LED, για αυτόματο και οικονομικό φωτισμό της εισόδου τη νύχτα.



IoT: δίκτυο συνδεδεμένων συσκευών και τεχνολογιών που επικοινωνούν μέσω Bluetooth και Cloud.

* υποχρεωτικό για τα μοτέρ RAY4024E, UND24, SN-50-24, SN5024B

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



DYL
Μονάδα προγραμματισμού
Μήκος καλωδίου 120 cm
(μόνο για πλακέτα 14A)

TEM. 1



RX4K
Βυσματωτός δέκτης 4
καναλιών, 433 MHz

TEM. 1



KUBEPRO
Ασύρματη μονάδα
προγραμματισμού

TEM. 1



KUBE
Ασύρματη μονάδα χειρισμού για
τον τελικό χρήστη

TEM. 1



QUADRO
Αισθητήρας νυχτός

TEM. 1



ECLIPSE
Φάρος και φωτισμός ευκολίας
πλήρως LED

TEM. 1

		14AB2	14AB2F
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Τροφοδοσία εισόδου	Vac/Hz	230/50	230/50
Τροφοδοσία εξαρτημάτων	Vdc	24	24
Μέγιστη ισχύς μοτέρ	W	300	300
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας	s	240	240
Μέγιστος χρόνος παύσης	s	900	900
Ανίχνευση εμποδίου		ναι	ναι
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Βαθμός προστασίας	IP	54	54
Διαστάσεις (Μ - Β - Υ)	mm	222 - 275 - 110	222 - 275 - 110
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-20 + 55	-20 + 55

