

EL Μοντέλα και τεχνικά χαρακτηριστικά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CT10324I	Πίνακας ελέγχου για βιομηχανικό συρόμενο μοτέρ 24V, με ενσωματωμένο radio.
Αποκλειστικά αφιερωμένος στον έλεγχο βιομηχανικών συρόμενων μοτέρ 24V έως 2000 kg	
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	CT10324I
Τροφοδοσία	24 VAC (+10% -15%) 50/60 Hz
Μέγιστη ισχύς μοτέρ	400 W
Μέγιστο ρεύμα εξόδου 24VAC	200 mA (24 VAC)
Μέγιστο ρεύμα εξόδου PH-POW	200 mA (24 VDC μη ρυθμιζόμενο)
Μέγιστη ισχύς εξόδου FLASH	15 W (24 VDC)
Μέγιστη ισχύς εξόδου LED	15 W (24 VDC)
Μέγιστη ισχύς για την έξοδο "IND/ELEC"	5 W (24 VDC) / 15 VA (12 VDC)
Ασφάλεια μονάδας ελέγχου	1.6 AT (χρονοκαθυστερήσης)
Ενσωματωμένος ραδιοδέκτης	433.92 MHz OOK
Κεραία	σύρμα ή καλώδιο κεραίας RG58
Αριθμός αποθηκευμένων πομπών	150

Βασικές παράμετροι

	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ	MIN	MAX
3	REACT TIME	Δύναμη σε εμπόδια 0 = Μέγιστη δύναμη πρόσκρουσης 10 = Ελάχιστη δύναμη πρόσκρουσης	0	0	10

Προηγμένες παράμετροι

	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ	MIN	MAX
23	MOTOR SETUP	0 = STO20324	0	0	0